

PC/ABS哑光剂

产品说明

Fine-Blend[®] XGM-001是环氧类微凝胶化的SAN树脂，具有无色珠状颗粒外观。

典型应用

Fine-Blend[®] XGM-001 是一款环氧类有机消光剂，它可为 PC/ABS 提供优异的消光解决方案，能显著降低材料的光泽度，不牺牲材料的其它性能。

更多详细信息和建议可根据用户的具体应用体系，咨询佳易容公司相关销售和技术人员。

典型性能

| 性能 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
|------|-----------|-------------------|-----------|
| 密度 | 1.02-1.06 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| 平均粒度 | 120-400 | μ m | ASTM E112 |
| 环氧含量 | 2±0.2 | wt % | 内部方法 |

注：上述数据为测试典型值，不应被解释为规格。

加工信息

Fine-Blend[®] XGM-001作为常规助剂使用，能广泛适应不同配方的加工工艺要求。

储存，处置和安全

Fine-Blend[®] XGM-001 需要在干燥条件下储存并远离高温和紫外线等，不当的储存条件可能会导致材料降解并劣化产品的使用性能。

全面的“产品安全说明书”提供了使用过程中的安全操作方法和建议，请咨询佳易容聚合物（上海）有限公司销售人员或访问 www.fineblend.com.cn。